

ΜΟΝΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ


ΚΛ. 1:20

ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΚΛ. 1:20


Σ1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΜΑΤΙΝΗ




Σ2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΣΚΥΡΩΣΜΑ




Σ3

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ




Σ4

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ




Αγωγοί αναρρόφησης κενού και καταθλιπτικοί b=0.70μ.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ b
2#90	0.80
2#110	0.85
2#160	0.90
2#200	1.00
2#250	1.10


ΣΩΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛ. 1:20

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΗΩΡΕ



ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛ. 1:50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυπικά σκάμματα αγωγών εφαρμόζονται ως έχουν τόσο για αγωγούς πίεσης όσο και αναρρόφησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ισχύει hκατ ≤ 0.30μ. η επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αντικαθίσταται με θραυστό υλικό λατομείου