

ΣΧΕΔΙΟ


ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ : 1) Επισκευή διαρροών του θαλάμου δικλείδων στην καμάρια ΔΕΣΑΜΕΝΗ "ΦΡΑΜΕΝΟΙ"

2) Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας σιδερένιας με κάσα. Το άνοιγμα του τοίχου είναι 1,75 υψος x 0,78 πλάτος. Να φέρει κλειδαριά ασφαλείας και βαμμένη με αντισταθμιακή στρώση και φαινολογία, χρώματος ΓΕΡΜ. ΣΤΙΝ ΠΑΛΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΗ.

3) Κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιας κουτίου από θαλασινά κριθαράκι 3mm στην υψέρηνη ΔΡΟΤΑ για προστασία. Βαμμένο με αντισταθμιακή στρώση και φαινολογία ΓΕΡΜ. ΜΗΚΟΣ 1,20 x ΥΨΟΣ 1,00 x ΠΛΑΤΟΣ 0,50

Το κουτί από την μία μεριά θα βιδωθεί σε κοιλία τσιμεντένια μη παροχή της Δ.Ε.Η.

Από πάνω θα είναι κλειδί στα 0,50 x 0,80 l.ε



ΚΟΥΤΙ
ΥΨΕΡΗΝΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΙ
ΣΕΙ ΚΟ
ΧΟΥΚΕΤ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΔΕΥΑΛ