



Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λέσβου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81 132 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Βασιλαρος Σωτήριος:
Προκοπίου Ηρακλής
Τηλέφωνο : 2251046755
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Περιφραξη Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων
Σκάλας Συκαμινέας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.536,62 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Άρθρο 1ο: Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441					
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L", με αντηρίδες, διαστάσεων 40X40X4, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με πάκτωση σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). Στην τιμή περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά σύνδεσης.					
Πάσσαλος					
Τοποθέτηση ανά 2 μ. Περίμετρος γηπέδου 380 μ.					
Ύψος (μ)	βάρος (kgr/m)	βάρος/τμχ (kgr)	Τεμάχια		
2,5	1,84	4,6	190		874,00 kgr
Αντηρίδες					
Διπλές Σημεία 25 Αριθμός τμχ 50					
Ύψος (μ)	βάρος (kgr/m)	βάρος/τμχ	Τεμάχια		
2,5	1,84	4,6	50		230,00 kgr
ΣΥΝΟΛΟ					1104,00 kgr
Άρθρο 2ο: Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη. Περίμετρος: 380 μ Σειρές: 4					
ΣΥΝΟΛΟ					1520 m
Άρθρο 3ο: Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Συρματόπλεγμα περιφραξης βαρέου τύπου γαλβανισμένο (Φ 2,00 mm) με τετραγωνική οπή 4 cm και βάρους 1,25 kg/m ² , τοποθετημένο σε πασσάλους.					
Περίμετρος: 380 μ Ύψος 1,5 μ					
ΣΥΝΟΛΟ					570 m²
Άρθρο 4ο: Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας εισόδου από πασσάλους ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6221 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρένιας θύρας απλού σχεδίου από ευθύγραμμους πασσάλους 40X40X4 και συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 4 εκ. Δίφυλλη ανοιγόμενη, διαστάσεων κάθε φύλλου 2X3μ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με τρεις μεντεσέδες σε κάθε πάσσαλο στήριξης.					
Μήκος πασσάλων:	2 (3,00+3,00+2,00+2,00)	20 μ			
Χιαστά:	4X3,70	14,8 μ			
ΣΥΝΟΛΟ					35 μ

Πλέγμα:	2 (3,00X2,00)	12 μ2	
Εργασία:			
Τεχνίτης			
	Ωρες εργασίας	Ωρομίσθιο	
	8	19,87	
Εργάτης			
	Ωρες εργασίας	Ωρομίσθιο	
	5	15,31	
Άρθρο 5°: 32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων		
	Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.		
	Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.		
32.05.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15		
	Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213		
Διαστάσεις			
βάσεων:	0,3X03X0,6	0,054	
Αριθμός πακτωμένων πασσάλων και αντιρήδων:		240	
		ΣΥΝΟΛΟ	12,96 μ3

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΛ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΕΛ ΛΕΣΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε